

Promocja

Universal-Dichtungsfett
HZ 103
für Öl, Wasser und Emulsionen

Erleichtert die Montage und vermindert die Reibung
in der Einlaufphase.
Nutzungsbereich: -30°C bis +140°C. Flammpunkt: ...

Smar do uszczelnień HZ-103, 1kg



HENNLICH

Stosowanie w hydraulice siłowej emulsji wodnych jako czynnika roboczego, szczególnie o małym stężeniu, ogranicza zdolności samosmarujące uszczelnień.

W takich wypadkach proponujemy jako konieczne zastosowanie smaru HZ-103.

Powstała w ten sposób redukcja tarcia znacznie ułatwia nie tylko sam montaż, ale również zwiększa żywotność elementów

Smar HZ-103:

- ułatwia instalację i zmniejsza tarcie przy montażu elementów na bazie kauczuku, gumy, poliuretanów oraz taśm tkaninowo-żywicznych,
- zapewnia łatwy i szybki montaż oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia montowanych elementów,
- rozpuszcza się w olejach hydraulicznych, a łącząc się z nimi przebiera funkcję smarowania całego układu hydraulicznego, np. siłownika,
- nie zawiera żadnych smarów stałych (np. grafitu), więc jest całkowicie bezpieczny dla filtrów oleju jeśli takie w układzie funkcjonują.



Typ:

HZ – 103 1kg

HZ – 103 W 1kg

DS 201170 tubka 100g

Temperatura pracy:

od -30°C do +140°C

od -30°C do +80°C

od -30°C do +140°C

Cena:

- HZ – 103 1-10 sztuk 49,99 zł netto/puszka 1kg
Od 10 sztuk 42,99 zł netto/puszka 1 kg
- DS 201170 14 zł netto/100g.

Kontakt:

tel: (32) 420 67 13

e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl

www.hennlich.pl/uszczelnienia



HENNLICH