

EcoPack | Kompaktowy podgrzewacz wody pitnej 38 – 100 kW

Podgrzewacz wody pitnej (klasa mocy)		38 kW	54 kW	80 kW	100 kW
Wydajność (temperatura zbiornika 55°C / podgrzewanie wody pitnej z 10°C do 50°C)	l/min	13,7	19,3	28,7	35,8
Wydajność (temperatura zbiornika 55°C / podgrzewanie wody pitnej z 10°C do 40°C)	l/min	21,7	28,2	40,3	49,5*
Maks. pobór mocy pompy cyrkulacyjnej	W	76	76	76	76
Pobór mocy regulatora	W	1	1	1	1
Resztkowa wysokość podnoszenia przy (temp. zbiorn. 55°C/podgrzewanie wody pitnej z 10°C do 40°C)	mWS (m ³ /h)	4,9 (1,0)	4,8 (1,3)	3,1 (1,9)	2,0 (2,3)
przybliżona maksymalna długość przewodu przy podanej resztkowej wysokości tłoczenia (rura Cu 22 x 1 mm)	m	90	59	20*	20*
Granica zastosowania	°C			90	
Maks. ciśnienie eksploatacyjne, obieg pierwotny (zbiornik do pompy ciepła) / obieg wtórny (woda użytkowa)	bar			2,5 / 10	

Dane elektryczne 1 x 230 V, 50 Hz		38 kW	54 kW	80 kW	100 kW
Maks. prąd eksploatacyjny	A			2	
Bezpiecznik główny (w miejscu montażu)	A			10	

Wymiar Ciężar		38 kW	54 kW	80 kW	100 kW
Ciężar własny urządzenia	(kg)	21	23	25	27
Przylączy				z uszczelką płaską 1 "	
Wymiary szer. x wys. x gł.	mm			670 x 375 x 182	

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych.

* dla tych wariantów zaleca się zastosowanie rury Cu 28 x 1,5 mm.



WATERSKOTTE GmbH
 Gewerkenstraße 15
 D-44628 Herne
 Tel.: +49 2323 | 9376 - 0
 Faks: +49 2323 | 9376 - 99
 Tel. do serwisu: +49 2323 | 9376 - 350
 info@waterskotte.de
 www.waterskotte.de



HENNLICH Sp. z o.o.
 ul. Thomasa Wilsona 24A
 44-190 Knurów
 tel.: +48 (32) 420 67 00
 fax: +48 (32) 420 67 08
 e-mail: hennlich@hennlich.pl
 www.hennlich.pl