

## EcoTouch Ai1 Air | Zakres mocy od 6 do 18 kW

Dane techniczne EcoTouch Air Split		5018.5
Moc grzewcza, z regulacją do (A-7/W35)	kW <sup>1)</sup>	13,5
Współczynnik efektywności (COP) przy A-7/W35		3,1
Moc grzewcza w trybie monoenergetycznym (A-7/W35)	kW	19,5
Moc grzewcza, z regulacją do (A2/W35)	kW	16,0
Współczynnik efektywności (COP) przy A2/W35 i 10,8 kW z regulacją		3,9
Moc chłodzenia (A35/W7)	kW	6,3
Resztkowa wysokość podnoszenia po stronie ogrzewania	mWS	2,3
Strumień objętości powietrza	m <sup>3</sup> /h	4500
Granica zastosowania		A-20/W55; A-4/W65
Sprężarka		inwerterowa typu Scroll
Czynnik chłodniczy		R410A
Poziom ciśnienia akustycznego (moduł zewnętrzny), wolne pole 4 m	dB(A)	34

Dane elektryczne		
Zasilanie energią elektryczną (trójfazowe)	(V, faza, Hz)	380-415, 3, 50
Maks. prąd eksploatacyjny	A	13
Maks. pobór mocy	kW	7,8
Bezpiecznik sterownika (w miejscu montażu)	A	10
Elektryczny piec oporowy	kW	6

Zbiornik ciepłej wody (stal szlachetna)		
Pojemność netto	l	204
Maks. ciśnienie eksploatacyjne	bar	10
Przyłącza zbiornika		G3/4" F
Materiał zbiornika		stal szlachetna

Wymiary, ciężary, przyłącza		
Ciężar jednostki zewnętrznej (alumiowa obudowa)	kg	93
Ciężar jednostki wewnętrznej (dolna część)	kg	128
Ciężar jednostki wewnętrznej (górną część/zbiornik)	kg	65
Ciężar jednostki wewnętrznej (osłona)	kg	35
Ilość czynnika chłodniczego R410A	kg	6
Przyłącza ogrzewania		R1 1/4" a
Wymiary jednostki wewnętrznej szer. x wys. x gł.	mm	600 x 1993 x 633 (+35 przył.)
Wymiary jednostki zewnętrznej szer. x wys. x gł.	mm	1188 x 1127 x 563


**WATERKOTTE**
**WATERKOTTE GmbH**

Gewerkenstraße 15  
D-44628 Herne  
Tel.: +49 2323 | 9376 - 0  
Faks: +49 2323 | 9376 - 99  
Tel. do serwisu: +49 2323 | 9376 - 350  
info@waterkotte.de  
www.waterkotte.de


**HENNLICH**
**HENNLICH Sp. z o.o.**

ul. Thomasa Wilsona 24A  
44-190 Knurów  
tel.: +48 (32) 420 67 00  
fax: +48 (32) 420 67 08  
e-mail: hennlich@hennlich.pl  
www.hennlich.pl