




Dysze płaskostrumieniowe

Seria 612



Kąt strumienia	Kod zamówieniowy				A Ø [mm]	E Ø [mm]	V̇ [l/min]							Szerokość strumienia B przy p = 2 bar	
	Typ	Kod materiału					p [bar]								
		16	17 ¹⁾	30											
		AISI 303	AISI 316 Ti/ AISI 316L	Mosiądz			0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	H = 250 mm	H = 500 mm
75°	612. 145	○	-	○	0.20	0.12	-	0.04*	0.05	0.06	0.08	0.09	0.11	300	580
	612. 165	○	-	○	0.20	0.08	-	0.05*	0.07	0.08	0.10	0.12	0.15	310	590
	612. 185	○	-	○	0.20	0.15	-	0.06*	0.08	0.10	0.13	0.15	0.18	320	600
	612. 215	○	-	○	0.40	0.20	-	0.08*	0.11	0.14	0.18	0.21	0.25	325	610
	612. 245	○	-	○	0.50	0.30	-	0.12*	0.16	0.20	0.26	0.30	0.36	330	615
	612. 275	○	-	○	0.60	0.30	0.11*	0.16*	0.22	0.27	0.35	0.41	0.49	340	630
90°	612. 216	○	-	○	0.40	0.20	-	0.08*	0.11	0.14	0.18	0.21	0.25	420	820
	612. 276	○	-	○	0.60	0.30	0.11*	0.16*	0.22	0.27	0.35	0.41	0.49	420	820
	612. 306	○	○	○	0.70	0.40	0.16*	0.23*	0.32	0.39	0.51	0.60	0.72	425	840
	612. 336	○	○	○	0.90	0.50	0.22*	0.32*	0.45	0.55	0.71	0.84	1.01	425	840
	612. 366	○	○	○	1.00	0.50	0.31*	0.44*	0.63	0.77	1.00	1.18	1.41	425	835
	612. 406	○	○	○	1.20	0.70	0.50*	0.71	1.00	1.23	1.58	1.87	2.24	425	835
	612. 446	○	○	○	1.35	0.80	0.62*	0.88	1.25	1.53	1.98	2.34	2.80	425	835
	612. 486	○	○	○	1.50	0.80	0.80*	1.13	1.60	1.96	2.53	2.99	3.58	425	830
	612. 516	○	○	○	1.65	0.90	0.95*	1.34	1.90	2.33	3.00	3.56	4.25	425	830
	612. 566	○	○	○	2.00	1.10	1.25	1.77	2.50	3.06	3.95	4.68	5.59	425	825
	612. 606	○	○	○	2.20	1.20	1.58	2.23	3.15	3.86	4.98	5.89	7.04	425	820
	612. 646	○	○	○	2.50	1.30	2.00	2.83	4.00	4.90	6.33	7.48	8.94	425	820
	612. 676	○	○	○	2.70	1.40	2.38	3.36	4.75	5.82	7.51	8.89	10.62	425	815
	612. 726	○	○	○	3.00	1.70	3.15	4.46	6.30	7.71	9.96	11.79	14.09	425	810
	612. 766	○	○	○	3.50	1.90	4.00	5.66	8.00	9.80	12.65	14.97	17.89	425	810
	612. 806	○	-	○	4.00	2.40	5.00	7.07	10.00	12.25	15.81	18.71	22.36	425	805
120°	612. 187	○	-	○	0.35	0.20	-	0.06*	0.08	0.10	0.13	0.15	0.18	610	1140
	612. 217	○	-	○	0.40	0.20	-	0.08*	0.11	0.14	0.18	0.21	0.25	615	1150
	612. 247	○	-	○	0.50	0.20	-	0.12*	0.16	0.20	0.26	0.30	0.36	620	1160
	612. 277	○	-	○	0.60	0.30	-	0.16*	0.22	0.27	0.35	0.41	0.49	620	1170
	612. 307	○	-	○	0.70	0.30	0.16*	0.23*	0.32	0.39	0.51	0.60	0.72	625	1175
	612. 337	○	○	○	0.90	0.40	0.22*	0.32*	0.45	0.55	0.71	0.84	1.01	630	1180
	612. 367	○	○	○	1.00	0.40	0.31*	0.44*	0.63	0.77	1.00	1.18	1.41	635	1190
	612. 407	○	○	○	1.20	0.60	0.50*	0.71	1.00	1.23	1.58	1.87	2.24	640	1195
	612. 447	○	○	○	1.35	0.60	0.62*	0.88	1.25	1.53	1.98	2.34	2.80	645	1200
	612. 487	○	○	○	1.50	0.60	0.80*	1.13	1.60	1.96	2.53	2.99	3.58	650	1200
	612. 517	○	○	○	1.65	0.90	0.95*	1.34	1.90	2.33	3.00	3.56	4.25	650	1205
	612. 567	○	○	○	2.00	0.90	1.25	1.77	2.50	3.06	3.95	4.68	5.59	655	1210
	612. 607	○	○	○	2.20	1.10	1.58	2.23	3.15	3.86	4.98	5.89	7.04	660	1215
	612. 647	○	○	○	2.50	1.30	2.00	2.83	4.00	4.90	6.33	7.48	8.94	660	1220
	612. 677	○	○	○	2.70	1.40	2.38	3.36	4.75	5.82	7.51	8.89	10.62	665	1230
	612. 727	○	○	○	3.00	1.60	3.15	4.46	6.30	7.71	9.96	11.79	14.09	675	1245
	612. 767	○	○	○	3.50	1.70	4.00	5.66	8.00	9.80	12.65	14.97	17.89	680	1260
	612. 807	○	-	○	4.00	2.00	5.00	7.07	10.00	12.25	15.81	18.71	22.36	690	1280

1) W przypadku kodu materiału 17 zastrzegamy możliwość wykonania ze stali AISI 316Ti lub AISI 316L.

A = równoważna Ø otworu; E = największy przekrój swobodny

*Zmieniona charakterystyka strumienia.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Na końcu katalogu pokazane są schematy różnych wariantów montażu. Dane katalogowe elementów montażowych zawiera rozdział „Akcesoria”.

Przykład	Typ	+	Kod materiału	=	Kod zamówieniowy
	612. 145	+	16	=	612.145.16