

**d = 1,60 mm**

**STAL ZWYKŁA 1.1200 = EN 10270-1 DH**

HENNLICH Sp. z o.o. • ul. Wilsona 24A • 44-190 Knurów • tel. +48 (32) 42 06 711 • e-mail: sprezyny@hennlich.pl • www.hennlich.pl

d [mm]	D <sub>e</sub> [mm]	L <sub>0</sub> [mm]	L <sub>k</sub> [mm]	L <sub>h</sub> [mm]	R [N/mm]	L <sub>n</sub> [mm]	s <sub>n</sub> [mm]	F <sub>0</sub> [N]	F <sub>n</sub> [N]	M g	Symbol
1,60	11,2	47,3	34,5	6,4	3,69	78,8	31,5	10,00	126,1	10,49	15/1/1
		60,2	47,4		2,65	104,0	43,8			14,30	15/1/A
		79,4	66,6		1,87	141,7	62,2			20,02	15/1/2
		111,5	98,7		1,25	204,5	93,0			29,55	15/1/3
		143,7	130,9		0,94	267,4	123,7			39,09	15/1/4
		175,8	163,0		0,75	330,2	154,4			48,62	15/1/5
1,60	14,4	51,3	34,5	8,4	1,55	106,6	55,4	8,50	94,6	13,97	15/2/1
		64,1	47,3		1,12	141,1	77,0			19,05	15/2/A
		83,3	66,5		0,79	192,7	109,4			26,68	15/2/2
		115,4	98,6		0,53	278,8	163,4			39,38	15/2/3
		147,5	130,7		0,40	364,9	217,4			52,08	15/2/4
		179,5	162,7		0,32	450,9	271,4			64,79	15/2/5
1,60	17,6	56,0	34,4	10,8	0,80	141,8	85,8	7,40	75,7	17,46	15/3/1
		68,9	47,3		0,57	188,1	119,2			23,81	15/3/A
		88,1	66,5		0,40	257,5	169,4			33,34	15/3/2
		120,1	98,5		0,27	373,2	253,1			49,21	15/3/3
		152,2	130,6		0,20	488,9	336,7			65,09	15/3/4
		184,2	162,6		0,16	604,6	420,4			80,96	15/3/5
1,60	20,8	60,8	34,4	13,2	0,46	183,6	122,8	6,50	63,1	20,95	15/4/1
		73,6	47,2		0,33	244,3	170,7			28,57	15/4/A
		92,9	66,5		0,23	335,4	242,5			40,00	15/4/2
		124,9	98,5		0,16	487,2	362,3			59,05	15/4/3
		156,9	130,5		0,12	639,0	482,1			78,09	15/4/4
		188,9	162,5		0,09	790,8	601,8			97,14	15/4/5
1,60	24,0	64,4	34,4	15,0	0,29	231,7	167,3	5,50	54,0	24,44	15/5/1
		77,2	47,2		0,21	309,8	232,6			33,33	15/5/A
		96,4	66,4		0,15	427,0	330,6			46,66	15/5/2
		128,4	98,5		0,10	622,3	493,8			68,88	15/5/3
		160,4	130,5		0,07	817,5	657,1			91,10	15/5/4
		192,5	162,5		0,06	1012,8	820,4			113,32	15/5/5
1,60	27,2	69,0	34,4	17,3	0,19	286,6	217,6	5,00	47,3	27,93	15/6/1
		81,8	47,2		0,14	384,3	302,5			38,09	15/6/A
		101,0	66,4		0,10	530,9	429,9			53,32	15/6/2
		133,0	98,4		0,07	775,2	642,2			78,72	15/6/3
		165,0	130,5		0,05	1019,5	854,5			104,11	15/6/4
		197,0	162,5		0,04	1263,8	1066,8			129,50	15/6/5

