

d = 2,25 mm**STAL ZWYKŁA 1.1200 = EN 10270-1 DH**

HENNLICH Sp. z o.o. • ul. Wilsona 24A • 44-190 Knurów • tel. +48 (32) 42 06 711 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

d [mm]	D _e [mm]	L _o [mm]	L _k [mm]	L _h [mm]	R [N/mm]	L _n [mm]	s _n [mm]	F _o [N]	F _n [N]	M g	Symbol
2,25	15,8	66,5	48,5	9,0	5,18	108,3	41,8	18,00	234,6	29,16	18/1/1
		84,6	66,6		3,73	142,7	58,1			39,77	18/1/A
		111,7	93,7		2,62	194,3	82,6			55,67	18/1/2
		156,9	138,9		1,76	280,2	123,4			82,19	18/1/3
		202,0	184,0		1,32	366,2	164,1			108,70	18/1/4
		247,2	229,2		1,06	452,1	204,9			135,21	18/1/5
2,25	20,3	72,1	48,5	11,8	2,19	145,9	73,9	14,50	176,0	38,86	18/2/1
		90,1	66,5		1,57	192,8	102,7			52,99	18/2/A
		117,2	93,6		1,11	263,1	145,9			74,19	18/2/2
		162,3	138,6		0,74	380,2	218,0			109,52	18/2/3
		207,4	183,7		0,56	497,4	290,0			144,84	18/2/4
		252,4	228,8		0,45	614,5	362,1			180,17	18/2/5
2,25	24,8	78,8	48,4	15,2	1,12	194,3	115,5	11,50	140,8	48,56	18/3/1
		96,8	66,5		0,81	257,4	160,6			66,22	18/3/A
		123,9	93,5		0,57	352,0	228,2			92,71	18/3/2
		168,9	138,5		0,38	509,7	340,8			136,86	18/3/3
		214,0	183,6		0,29	667,5	453,5			181,00	18/3/4
		259,0	228,7		0,23	825,2	566,2			225,15	18/3/5
2,25	29,4	85,7	48,4	18,6	0,64	252,5	166,8	10,00	116,9	58,48	18/4/1
		103,7	66,4		0,46	335,6	231,9			79,75	18/4/A
		130,7	93,5		0,32	460,3	329,6			111,64	18/4/2
		175,8	138,5		0,22	668,1	492,3			164,81	18/4/3
		220,8	183,5		0,16	875,9	655,1			217,97	18/4/4
		265,8	228,6		0,13	1083,7	817,8			271,14	18/4/5
2,25	33,8	90,5	48,4	21,1	0,41	313,7	223,2	9,50	100,6	67,97	18/5/1
		108,5	66,4		0,29	418,8	310,3			92,69	18/5/A
		135,6	93,4		0,21	576,5	440,9			129,76	18/5/2
		180,6	138,5		0,14	839,3	658,7			191,55	18/5/3
		225,6	183,5		0,10	1102,1	876,5			253,34	18/5/4
		270,6	228,5		0,08	1364,8	1094,2			315,13	18/5/5
2,25	38,3	97,0	48,4	24,3	0,27	387,5	290,5	8,60	88,0	77,67	18/6/1
		115,0	66,4		0,20	518,8	403,8			105,92	18/6/A
		142,0	93,4		0,14	715,9	573,9			148,29	18/6/2
		187,0	138,4		0,09	1044,3	857,2			218,90	18/6/3
		232,1	183,5		0,07	1372,7	1140,6			289,52	18/6/4
		277,1	228,5		0,06	1701,1	1424,0			360,13	18/6/5

