

d = 2,80 mm**STAL ZWYKŁA 1.1200 = EN 10270-1 DH**

HENNLICH Sp. z o.o. • ul. Wilsona 24A • 44-190 Knurów • tel. +48 (32) 42 06 711 • e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl • www.hennlich.pl

d [mm]	D _e [mm]	L ₀ [mm]	L _k [mm]	L _h [mm]	R [N/mm]	L _n [mm]	s _n [mm]	F ₀ [N]	F _n [N]	M g	Symbol
2,80	19,6	82,8	60,4	11,2	6,45	132,2	49,4	30,00	348,7	56,20	20/1/1
		105,3	82,9		4,64	174,0	68,7			76,64	20/1/A
		139,0	116,6		3,26	236,6	97,6			107,29	20/1/2
		195,2	172,8		2,19	341,0	145,8			158,39	20/1/3
		251,4	229,0		1,64	445,4	194,0			209,48	20/1/4
		307,6	285,2		1,32	549,8	242,3			260,58	20/1/5
2,80	25,2	89,7	60,3	14,7	2,72	177,4	87,7	23,00	261,5	74,89	20/2/1
		112,2	82,8		1,96	234,0	121,9			102,12	20/2/A
		145,8	116,4		1,38	319,0	173,2			142,97	20/2/2
		201,9	172,5		0,92	460,7	258,7			211,06	20/2/3
		258,0	228,6		0,69	602,3	344,2			279,14	20/2/4
		314,2	284,8		0,56	743,9	429,8			347,23	20/2/5
2,80	30,8	98,1	60,3	18,9	1,39	235,2	137,1	18,20	209,2	93,59	20/3/1
		120,5	82,7		1,00	311,1	190,6			127,62	20/3/A
		154,1	116,3		0,71	425,0	270,9			178,67	20/3/2
		210,2	172,4		0,47	614,9	404,7			263,75	20/3/3
		266,3	228,5		0,35	804,7	538,5			348,83	20/3/4
		322,4	284,6		0,28	994,6	672,2			433,91	20/3/5
2,80	36,4	106,5	60,3	23,1	0,81	303,1	196,7	15,80	174,4	112,29	20/4/1
		128,9	82,7		0,58	402,3	273,4			153,12	20/4/A
		162,5	116,3		0,41	551,0	388,5			214,37	20/4/2
		218,5	172,3		0,27	799,0	580,4			316,45	20/4/3
		274,6	228,4		0,21	1046,9	772,3			418,53	20/4/4
		330,6	284,4		0,16	1294,8	964,2			520,61	20/4/5
2,80	42,0	112,7	60,2	26,2	0,51	380,6	268,0	13,40	149,5	130,99	20/5/1
		135,1	82,7		0,37	507,6	372,5			178,62	20/5/A
		168,7	116,3		0,26	698,1	529,4			250,07	20/5/2
		224,7	172,3		0,17	1015,6	790,8			369,16	20/5/3
		280,8	228,3		0,13	1333,0	1052,3			488,24	20/5/4
		336,8	284,4		0,10	1650,5	1313,7			607,33	20/5/5
2,80	47,6	120,7	60,2	30,2	0,34	469,3	348,6	12,20	130,8	149,69	20/6/1
		143,1	82,6		0,24	627,8	484,6			204,13	20/6/A
		176,7	116,3		0,17	865,4	688,7			285,78	20/6/2
		232,8	172,3		0,12	1261,6	1028,8			421,87	20/6/3
		288,8	228,3		0,09	1657,7	1368,9			557,96	20/6/4
		344,8	284,3		0,07	2053,8	1709,0			694,05	20/6/5

