

**d = 3,20 mm**

**STAL ZWYKŁA 1.1200 = EN 10270-1 DH**

HENNLICH Sp. z o.o. • ul. Wilsona 24A • 44-190 Knurów • tel. +48 (32) 42 06 711 • e-mail: sprezyny@hennlich.pl • www.hennlich.pl

d [mm]	D <sub>e</sub> [mm]	L <sub>0</sub> [mm]	L <sub>k</sub> [mm]	L <sub>h</sub> [mm]	R [N/mm]	L <sub>n</sub> [mm]	s <sub>n</sub> [mm]	F <sub>0</sub> [N]	F <sub>n</sub> [N]	M g	Symbol
3,20	22,4	94,6	69,0	12,8	7,37	149,8	55,2	37,00	443,8	83,89	21/1/1
		121,3	94,7		5,30	197,1	76,7			114,40	21/1/A
		159,9	133,3		3,73	267,9	109,0			160,16	21/1/2
		223,1	197,5		2,50	386,0	162,9			236,43	21/1/3
		287,3	261,7		1,88	504,0	216,7			312,70	21/1/4
3,20	28,8	351,5	325,9		1,50	622,1	270,5			388,97	21/1/5
		102,5	68,9	16,8	3,11	199,9	97,4	30,00	332,8	111,79	21/2/1
		128,2	94,6		2,24	263,6	135,4			152,44	21/2/A
		166,7	133,1		1,57	359,1	192,4			213,42	21/2/2
		230,8	197,2		1,05	518,2	287,4			315,05	21/2/3
3,20	35,2	294,9	261,3		0,79	677,3	382,4			416,68	21/2/4
		359,0	325,4		0,63	836,5	477,4			518,31	21/2/5
		112,1	68,9	21,6	1,59	264,8	152,7	23,10	266,3	139,70	21/3/1
		137,7	94,5		1,15	350,0	212,3			190,50	21/3/A
		176,2	133,0		0,81	477,9	301,7			266,70	21/3/2
3,20	41,6	240,2	197,0		0,54	691,0	450,7			393,70	21/3/3
		304,3	261,1		0,41	904,1	599,7			520,70	21/3/4
		368,4	325,2		0,32	1117,1	748,7			647,70	21/3/5
		121,7	68,9	26,4	0,92	340,8	219,1	20,00	221,9	167,61	21/4/1
		147,3	94,5		0,66	451,9	304,6			228,56	21/4/A
3,20	48,0	185,7	132,9		0,47	618,6	432,9			319,99	21/4/2
		249,8	197,0		0,31	896,4	646,7			472,37	21/4/3
		313,8	261,0		0,23	1174,3	860,4			624,75	21/4/4
		377,9	325,1		0,19	1452,1	1074,2			777,13	21/4/5
		128,7	68,8	30,0	0,58	427,2	298,5	17,00	190,2	195,53	21/5/1
3,20	54,4	154,4	94,5		0,42	569,3	415,0			266,63	21/5/A
		192,8	132,9		0,29	782,5	589,7			373,29	21/5/2
		256,8	196,9		0,20	1137,7	880,9			551,05	21/5/3
		320,9	261,0		0,15	1493,0	1172,1			728,81	21/5/4
		384,9	325,0		0,12	1848,2	1463,3			906,56	21/5/5
3,20	54,4	138,0	68,8	34,6	0,39	526,5	388,5	15,40	166,4	223,45	21/6/1
		163,6	94,4		0,28	703,7	540,1			304,71	21/6/A
		202,0	132,9		0,20	969,5	767,5			426,59	21/6/2
		266,0	196,9		0,13	1412,6	1146,6			629,73	21/6/3
		330,0	260,9		0,10	1855,7	1525,6			832,87	21/6/4
		394,1	325,0		0,08	2298,7	1904,6			1036,01	21/6/5

