



Połączenie rurowe Flexseal, Typ 2B LC


HENNLICH Sp. z o.o.

Połączenie rurowe Flexseal, typ 2B LC



Połączenia rurowe 2B LC są przeznaczone do łączenia i naprawy wszystkich rodzajów rur kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej od (OD) 620 mm. Połączenie umożliwia również połączenie rur, których średnica zewnętrzna mieści się w zakresie zacisku tulei i nie przekrocza różnicy 30 mm. Sprawdzona, przetestowana i trwała konstrukcja złącza zapewnia wysoką wydajność, prosty montaż na placu budowy i trwałe połączenie.

Charakterystyka:	
Zakres rozmiarów	620 - 1980 mm lub wersja LC 20xx od 1981 mm
Normy	Zgodnie z DIN EN 295, DIN EN 16397-1
Ciśnienie	Maks. 1,5 bar w zależności od średnicy złącza
Materiał obejmy	V2A (stal nierdzewna 1.4301) lub za dopłatą V4A (stal nierdzewna 1.4401)
Uszczelnienie	EDPM lub NBR (odporny na oleje i benzynę)



A = maksymalna średnica połączenia rurowego
B + jednostka zaciskowa 80 mm.

Zakres mocowania każdego złącza LC wynosi 30 mm!

Numer artykułu	Zakres [mm]	Wymiar B [mm]	Ciśnienie (bar)	Moment dokręcenia obejmy (Nm)
LC 6xx	620 - 680	190	1,5	20
LC 7xx	681 - 780	190	1,5	20
LC 8xx	781 - 880	190	1,5	20
LC 9xx	881 - 980	190	1,5	20
LC 10xx	981 - 1080	190	1,0	25
LC 11xx	1081 - 1180	190	1,0	25
LC 12xx	1181 - 1280	190	1,0	25
LC 13xx	1281 - 1380	190	1,0	25
LC 14xx	1381 - 1480	190	0,6	25
Połączenia rurowe LC z 3 tulejami zaciskowymi:				
LC 15xx	1481 - 1580	190	0,6	25
LC 16xx	1581 - 1680	190	0,6	25
LC 17xx	1681 - 1780	190	0,6	25
LC 18xx	1781 - 1880	190	-	25
LC 19xx	1881 - 1980	190	-	25
LC 20xx	od 1981	190	-	25